

Kantenimprägnierer

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Kantenimprägnierung auf Basis von hochwertigen Wachsen und Ölen. Verlegefinish für Laminatböden und werkseitig versiegelte Holz- und Korkböden. Bedingt empfohlen für Böden mit V-Fugen.

- Imprägniert wasserabweisend die Stirn- und Seitenfugen.
- Verringert die Feuchtigkeitsempfindlichkeit des verlegten Bodens.
- Verringert die Gefahr von Aufstippungen.

Beachten Sie unsere belags- und objektspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

2. ANWENDUNG

Gebinde vor Anwendung kräftig schütteln, ggfs. vorher auf Raumtemperatur erwärmen. Nach Entfernung von Leim und Schmutz mit einem ungezahnten, seitlich abgerundeten Kunststoff- oder Edelstahl-Flexspachtel auf den trockenen Boden hauchdünn auftragen und sorgfältig in die Stirn- und Seitenfugen einarbeiten. Überschüssiges Material durch Abziehen mit dem Spachtel und Aufnehmen mit saugfähigen Tüchern vollständig entfernen. Anschließend die Belagsoberfläche mit der Einscheibenmaschine SRP oder manuell mit dem Padmeister, jeweils mit weißem Pad und untergelegtem Baumwolltuch gleichmäßig polieren, bis sich ein einheitliches Oberflächenbild ergibt. Auf das rechtzeitige Auswechseln des Poliertuches achten. Um ein vorzeitiges Antrocknen des Kantenimprägnierers zu vermeiden, dürfen immer nur kleine Teilflächen (ca. 10 qm) bearbeitet werden. Nach 3-4 Stunden, maximal Trocknung über Nacht, die Flächen mit einem weißen Pad nachpolieren.

3. VERBRAUCH

30-50 ml/m² (20-30 m²/l)

Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhöhter Verbrauch möglich.

4. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: aliphatische Kohlenwasserstoffe / Wachse

GISCODE GH10 (Holz- und Steinpflegemittel, entaromatisiert)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: GHS08, Gefahr. Enthält: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. UFI: GGH0-C098-C001-UEYH

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem

Sicherheitsdatenblatt.

Kantenimprägnierer

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

6. BESONDERE HINWEISE

- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen.

7. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Hauptsitz Deutschland	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Deutschland	tel +49 (228) 95352-0 fax +49 (228) 95352-29 email: zentrale@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
Schweiz	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse Werksvertretung Schweiz und Liechtenstein: Floor Concept GmbH	tel +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Österreich	Kontakt: Michael Neubauer	tel +43 (664) 3562985 fax +43 (463) 265526-8178 email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.